

MODELO UH58

Tecnología
UltraShield®



**FÁCIL
INSTALACIÓN**




**ALTA
DURABILIDAD**



DESCRIPCIÓN

Perfil decorativo compuesto de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco cuadrado. Acabado liso cepillado



Largo: 3.00 m
Ancho: 19.65 cm
Ancho útil: 18.00 cm
Grosor: 2.25 cm

COLORES



PROPIEDADES

Peso tabla	6.90 kg/tabla 12.76 kg/m ²
Conversión a m ²	1 tabla = 0.54 m ² 1m ² = 1.85 tablas
Cálculo accesorios	18 clips AW-08 por m ²
Punto de fusión	131° aprox.
Absorción de Agua	0.12% por peso
Flexibilidad (test:ASTMD 6109-10)	Carga máx 5345.8N
Resistencia a la tracción (test: en 6109-10)	Fuerza máx promedio 5208N Fuerza de tracción + de 2,08 Mpa

INSTALACIÓN

Recomendación: Sujeción de tablas con clip de aluminio AW08. Separación máxima de 40 cm de centro a centro de bastidor. Para remates se puede utilizar US08 - US17

ACCESORIOS



Sujetador AW08



UH-59



UH-60