



# MODELO US08



Tecnología



UltraShield®



FÁCIL  
INSTALACIÓN



ALTA  
DURABILIDAD



## DESCRIPCIÓN

Perfil Decorativo. Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior sólido. Acabado liso cepillado y veta



13.80±1.5



1.00

Largo: 3.00 m  
Ancho: 13.80 cm  
Grosor: 1.00 cm

## COLORES



## PROPIEDADES

Peso por tabla	4.87 kg/tabla   11.74 kg/m2
Tablas por m2	1 tabla = 0.414 m2   1m2 = 2.41 tablas
Cálculo de accesorios	16 tornillos CS por tabla de 3m
Punto de fusión	131° aprox.
Absorción de Agua	0.12% por peso
Flexibilidad (test:ASTMD 6109-10)	Carga máx 5345.8N
Resistencia a la tracción (test: en 6109-10)	Fuerza máx promedio 5208N Fuerza de tracción + de 2,08 Mpa

## INSTALACIÓN

Recomendación: Sujeción de tablas con tornillo / pija máxima de 30 cm de centro a centro de bastidor.

## ACCESORIOS



CS Fascia Tornillo cabeza de color



Tornillo WJ0052 Bastidor Madera



Tornillo WJ0039 Bastidor Metal