



MODELO UH22



Tecnología



UltraShield®



FÁCIL
INSTALACIÓN



ALTA
DURABILIDAD

DESCRIPCIÓN



Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco redondo con canales laterales para su instalación. Acabado liso cepillado y vetas



Para
Exteriores



UltraShield®

360°




25
años
Garantía
Limitada



Materiales
Reciclados



Libre de
Mantenimiento



Largo: 2.44 m
Ancho: 21 cm
Grosor: 2.25 cm

COLORES



PROPIEDADES

Peso por tabla	9.64 kg/tabla 18.80 kg/m ²
Tablas por m ²	1 tabla = 0.5124 m ² 1 m ² = 1.95 tablas
Cálculo de accesorios	14 clips TC-2-FS-B ó TC-2-JB
Punto de fusión	131° aprox.
Absorción de Agua	0.12% por peso
Flexibilidad (test:ASTMD 6109-10)	Carga máx 5345.8N
Resistencia a la tracción (test: en 6109-10)	Fuerza máx promedio 5208N Fuerza de tracción + de 2,08 Mpa

INSTALACIÓN

Recomendación: Sujeción de tablas con clip con separación máxima de 30 cm de centro a centro de bastidor.

ACCESORIOS



MG-3
Clip de inicio



TC-2-FS-B
Pija y sujetador
Bastidor de Madera



TC-2-JB
Pija y sujetador
Bastidor de Metal



EC-UH02
Tapa perfil deck