

MODELO UH61



Tecnología



UltraShield®



FÁCIL
INSTALACIÓN



ALTA
DURABILIDAD



DESCRIPCIÓN

Deck compuesto de materiales reciclados.
Fibra de madera 50-60% y Polietileno 45-55% por peso.
Interior hueco, acabado liso cepillado.



Para
Exteriores



UltraShield®
360°




25
años
Garantía
Limitada



Materiales
Reciclados



Libre de
Mantenimiento



Largo: 3.00 m
Ancho: 19.65 cm
Ancho útil: 18.00 cm
Grosor: 2.25 cm

COLORES



PROPIEDADES

Peso por tabla	8.10 kg/tabla 14.99 kg/m ²
Tablas por m ²	1 tabla = 0.54 m ² 1m ² = 1.85 tablas
Cálculo de accesorios	18 clips AW-08 por m ²
Punto de fusión	131° aprox.
Absorción de Agua	0.12% por peso
Flexibilidad (test:ASTMD 6109-10)	Carga máx 5345.8N
Resistencia a la tracción (test: en 6109-10)	Fuerza máx promedio 5208N Fuerza de tracción + de 2,08 Mpa

INSTALACIÓN

Recomendación: Sujeción de tablas con clip de aluminio máxima de 40 cm de centro a centro de bastidor. Se requieren 18 clips AW08 por m².

ACCESORIOS



Sujetador AW08



UH-50



UH-51