



# MODELO UH02



Tecnología  
**UltraShield®**


**FÁCIL  
INSTALACIÓN**

**ALTA  
DURABILIDAD**



## DESCRIPCIÓN

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera. Interior hueco redondo con canales laterales para su instalación. Acabado liso cepillado y veta



**Largo: 2.44 m**  
Ancho: 13.80 cm  
Grosor: 2.25 cm

## COLORES



## PROPIEDADES

Peso por tabla	6.41 kg/tabla   19.03 kg/m <sup>2</sup>
Tablas por m <sup>2</sup>	1 tabla = 0.3367 m <sup>2</sup>   1 m <sup>2</sup> = 2.97 tablas
Cálculo de accesorios	21 clips TC-2-FS-B ó TC-2-JB por m <sup>2</sup>
Punto de fusión	131° aprox.
Absorción de Agua	0.12% por peso
Flexibilidad (test:ASTMD 6109-10)	Carga máx 5345.8N
Resistencia a la tracción (test: en 6109-10)	Fuerza máx promedio 5208N Fuerza de tracción + de 2,08 Mpa

## INSTALACIÓN

Recomendación: Sujeción de tablas con clip con separación máxima de 30 cm de centro a centro de bastidor.

## ACCESORIOS

